



### โคมไฟถนน แอลอีดี LED STREET LIGHT

มอก. 1955-2551

**SERIES ECO PRO : 35W 50W 60W 80W 100W**

**120W 150W 200W 240W**

#### คุณสมบัติสินค้า

- ตัวโคมวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
- ให้ความสว่างสูงถึง **140-150LM/W**
- มีระบบระบายความร้อน ประหยัดพลังงาน น้ำหนักเบา
- LED คุณภาพสูง (Philips, Lumileds, Nichia)
- ระดับมาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ IP65
- ติดตั้งง่าย พร้อมวิธีติดตั้งที่หลากหลาย
- ออกแบบพิเศษ สำหรับใช้ในสภาพอากาศของไทย
- อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง
- สินค้าได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2551







#### การใช้งาน

ไฟถนน ไฟทางหลวง ลานจอดรถ สนามกีฬา บันน้ำมิน สวนสาธารณะ ทางเดิน กำแพง โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

มั่นใจในคุณภาพ รับประกันสินค้า

#### PRODUCT SPECIFICATION



| Model                    | SLEP-50                                                | SLEP-80  | SLEP-100 | SLEP-150        | SLEP-200 | SLEP-240 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| Rated Power              | 50W                                                    | 80W      | 100W     | 150W            | 200W     | 240W     |
| Voltage(V) Frequency(Hz) | AC100-277V, 50/60Hz                                    |          |          |                 |          |          |
| Light Efficiency         | 140-150LM/W                                            |          |          |                 |          |          |
| Colour Temp (K)          | 2700-7000k                                             |          |          |                 |          |          |
| CRI                      | >80                                                    |          |          |                 |          |          |
| Power Factor             | >0.97                                                  |          |          |                 |          |          |
| Beam Angle (degree)      | 60°, 90°                                               |          |          |                 |          |          |
| Lifetime (hours)         | >50000                                                 |          |          |                 |          |          |
| IP Grade                 | IP66 IK08                                              |          |          |                 |          |          |
| LED Type                 | Philips Lumiled                                        |          |          |                 |          |          |
| Certificates             | SAA, CE, RoHS, IP66, ERP, IK08, LM79, IEC 62778        |          |          |                 |          |          |
| Material                 | Body: Dia Casting Aluminum, PC Lens, Body color : Grey |          |          |                 |          |          |
| Dimensions LXW(mm.)      | 507X210                                                | 616X259  | 676X303  | 850.03 X 365.73 |          |          |
| Net W./Gross W (Kg.)     | 3.4/3.9                                                | 5.5/6.4  | 7.7/8.7  | 11.2/13         |          |          |
| Packing Size (Cm.)       | 58x26x27                                               | 70x32x17 | 70x38x20 | 94x43x20        |          |          |

